

FICHE TECHNIQUE

RENOLIT ALKORPLUS PROFIL DE FIXATION EN PVC

Application :

Fixation pour ancrage au mur de la membrane armée RENOLIT ALKORPLAN.

Description :

Profil PVC en Acrovinyll teint dans la masse de la couleur.

Utilisation :

Permet de fixer la membrane RENOLIT ALKORPLAN armée à son support. Une cheville de fixation est recommandée tous les 10-15 cm. La membrane sera soudée sur ce profil PVC, qui sera lui-même fixé mécaniquement sur le support à recouvrir. Avant la mise en place, un cordon de mastic RENOLIT ALKORFIX sera déposé sur l'envers du profil.

Propriétés :

Adhérence constante et durable dans le temps entre le profil et la membrane RENOLIT ALKORPLAN.

Avantages :

- Le RENOLIT ALKORPLUS PROFIL est simple à plier ou à découper avec une bonne paire de ciseaux ou un cutter ;
- Ses 2 millimètres d'épaisseur permettent une pose discrète des fixations, en faisant l'emplacement des têtes des chevilles ou des rivets de fixation, pour une intégration parfaite ;
- Sa grande souplesse couplée à un léger réchauffement faciliteront sa déformation à loisir lui feront épouser différentes formes complexes.
- Le RENOLIT ALKORPLUS PROFIL, intégralement conçu en PVC, il est insensible à l'humidité présente une très haute résistance à la corrosion et au chlore.



Caractéristiques techniques :

Produit	RENOLIT ALKORPLUS Profil droit en PVC	RENOLIT ALKORPLUS Profil à 90° PVC
Code	81170122	81170142
Couleur	Bleu clair	Bleu clair
Largeur (cm)	5	4,5 x 4,5
Epaisseur (mm)	2	2
Longueur (cm)	200	200

**Stockage :**

Conserver à une température ne dépassant pas 60°C.